

液体・粘体高速自動充填機

# GENERATION DANGAN G2

集約された充填技術、  
信頼のヒートシール

カスタマイズ性  
充実

ユーザー  
支援機能  
充実

コンパクト化

※写真のーフカバーとシャッターは  
オプションになります。

## 進化を遂げたヒートシール技術で次世代の高速充填へ！

DANGAN G2は、お客様のニーズを高い技術力で具現化した液体・粘体高速自動充填機です。生産性と安定性を高める機能はもちろん、ユニットのオプション化によりコストダウンを実現。

# 液体・粘体高速自動充填機

## GENERATION DANGAN G2

カスタマイズ性  
充実

【フィルムロール簡単セット】フィルムロールをモーター駆動にて固定。センター復帰機能付き。  
【耳ズレ防止対策】使用フィルム幅に応じて天ロール位置を変更可能。

ユーザー  
支援機能  
充実

【大型操作パネル】タッチパネル大型化。  
【各調整部位をスイッチ化】製袋ガイド、ロール位置等をモーター化し、スイッチにて調整可能。  
【フィルム情報読み取り】フィルムの2次元コードを読み取り、運転条件を呼び出し。  
【機械保守情報お知らせ機能】ベアリング、O-リング交換時期をお知らせ。  
【各種情報タッチパネル表示】トラブルシューティング、エラーログ等をタッチパネル表示。  
【継ぎ目流出未然対策】フィルム継ぎ目の流出を防ぐ機能を搭載。

コンパクト化

	DANGAN TYPE-Ⅲ (標準タイプ)	GENERATION DANGAN G2	TYPE-Ⅲとの比較値
幅	1,540mm	1,450mm	- 90 mm
奥行き	1,040mm	980mm	- 60 mm
高さ	2,310mm	2,200mm	- 110 mm



### 【基本仕様】

横ロール分割数	4分割	6分割(3・6分割切替)
ラインスピード	4~30m/min	
シールピッチ	40~160mm	70~180mm(3分割) 30~90mm(6分割)
フィルム幅	70~200mm	
包装能力	400袋/min	500袋/min(6分割)
本体寸法(mm)	幅1,450 × 奥行き980 × 高さ2,200	
本体重量	約1,350kg	

※シール幅等により条件は異なります。  
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※写真はフルカバーになります。



大成ラミック株式会社

〒349-0293 埼玉県白岡市下大崎873-1

TEL 0480-97-0194

FAX 0480-97-0910

URL <http://www.lamick.co.jp>

E-mail [kikai@lamick.co.jp](mailto:kikai@lamick.co.jp)